


دیمپل شیت یا ورق شانه تخممرغی پلی اتیلن (dimpled sheet) برای انجام عملیات زهکشی با دبی بالا انجام می‌شود، از این نوع لاینر همش ورق شانه تخممرغی در گرمای مختلف ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم در رنگ‌های مختلف موجود است که در ادامه به مزایا و کاربردهای آن در صنعت خواهیم پرداخت.



مزایا:

- عدم نیاز به خشک کردن قبل از نصب
- قابلیت کند سوز بودن بر اساس نیاز پروژه
- دارای مقاومت فشاری مناسب به تناسب پروژه
- عدم تمرکز و تجمع آب به دلیل خاصیت عبور دهنده
- امکان دستیابی به آب بندی مطلوب با همپوشانی ورقها
- بیهودگی کیفیت بتن به دلیل عدم جذب شیر ابه آن توسط زمین
- مقاومت بالا در برابر بتن پاشی
- عاری از آلاینده‌های محیط‌زیست و بی‌خطر برای موجودات زنده
- وزن سبک، حمل و نصب آسان و عدم نیاز به وسایل و ابزار آلات پیچیده
- استحکام خمشی و کششی بالا و انعطاف‌پذیر جهت تماس با سطوح ناهموار

تحویه نصب دیمپل شیت (dimpled sheet)

همپوشانی مناسب برای اتصال ورق شانه تخممرغی بین ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر می‌باشد و اتصال آن به دیواره معمولاً به‌آسانی توسط میخ هیلتی و واشر آب‌بند کننده امکان‌پذیر است.

همچنین لبه‌های دیمپل شیت صاف تعییه شده در طرفین هر رول امکان اتصال، توسط جوش حرارتی را میسر می‌سازد (دیمپل شیت به عنوان ژئودرین نفوذناپذیر نیز شناخته می‌شود).

کاربردها:



- لایه زهکشی توپل‌هایی همچون مترو، راه‌آهن، راه انتقال کابل و ...
- زهکشی فونداسیون‌ها و گودهای عمیق مثل برج‌ها، مجتمع‌های تجاری،
- مجتمع‌های مسکونی و ایستگاه‌های تأسیسات مدفون در خاک و ...
- مورد استفاده در بام‌ها جهت زهکشی رووف‌گاردن
- لایه‌های آب‌بندی رووف‌گاردن
- ذخیره آب در رووف‌گاردن
- قابلیت استفاده در تحکیم نهایی سازه و همچنین در تحکیم موقت